

Кабина для проверки слуха Модель МИНИ 250



- самая продаваемая шумозащитная кабина фирмы IAC
- поставляется в сборе или в разобранном виде
- оснащена колесами для удобства и свободы перемещения
- выбор крепления двери справа или слева
- светодиодное освещение, не требующее технического ухода
- система вентиляции с приглушением шума

Кабина для проверки слуха МИНИ 250

Кабины серии МИНИ 250 позволяют создать контролируемое акустическое окружение для проверки слуха, а также для тональной и речевой аудиометрии. При помощи этих кабин можно выгодно и эффективно проводить различные тесты, например предварительные медицинские обследования при приеме на работу или в рамках массового медосмотра населения. Благодаря компактному дизайну, кабины проходят через любую стандартную дверь. Серийное оснащение колесами делает наши кабины передвижными и потому удобными в использовании. Будучи оснащенными собственной системой вентиляции, светодиодным освещением, а также сиденьем, коммутационной доской для подключения аудиометра и полкой прикрепленной снаружи, кабины серии МИНИ 250 готовы для эксплуатации уже через пару минут после доставки.

Габаритные размеры и вес

Снаружи: 710 x 1943 x 981 мм
(ширина x высота x глубина)
Внутри: 604 x 1680 мм x 860 мм
(ширина x высота x глубина)
Вес: примерно 250 кг

Конструкция

Из специальных панелей фирмы IAC Noishield® (толщина 53 мм). Наружная поверхность из гладкого, внутренняя поверхность из перфорированного стального листа с гальваническим покрытием.

Дверь

Акустическая дверь Noise-Lock® фирмы IAC шириной 604 мм и высотой 1680 мм (световой проем). Для обеспечения высочайшего уровня безопасности и акустического контроля дверь оснащена самонастраивающимся герметичным магнитным уплотнением по всему периметру.

Окно

Акустическое окно с двойным остеклением толщиной 6 мм из композитного защитного стекла (VSG). Размер светового проема 750 x 600 мм. Нижняя часть окна затонирована.

Коммутационная доска

Встроенная, полностью готовая к подключению коммутационная доска с девятью гнездами типа TRS (стерео) диаметром 6,3мм и одним гнездом типа USB.



Вентиляция

В потолочной панели находится 12-вольтовая система вентиляции фирмы IAC TranquilAire® «All-in-one» («Все в одном»).



Освещение

Светодиодное освещение, не требующее технического ухода, 12 Вольт, расположено в потолочной панели.

Полка (снаружи)

Снаружи крепится складная полка для аудиометра, примерно 680 x 450 мм.

Сиденье (внутри)

Вмонтированное сиденье черного цвета, 450 мм.

Электрическое оснащение

12-вольтовый блок питания от сети, с кабелем длиной 3м, обеспечивает подключение кабины к обычной розетке напряжением 230 Вольт.

Снижение шума

Снижение шума в данном случае определяется как измеренная разница уровня звукового давления внутри кабины, установленной в большом зале, и за ее пределами.

Средняя частота для полосы шириной в октаву, Гц						
125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000

Снижение шума, дБ						
18	32	38	44	51	52	50

Фирма IAC оставляет за собой право вносить изменения в данные.

Дополнительную информацию о звукоизоляции Вы можете получить из приложения «Важные характеристики стандартных акустических кабин фирмы IAC».

IAC Acoustics Deutschland

IAC GMBH

Sohlweg 17

41372 Niederkrüchten

T: +49 2163 9991-0

F: +49 2163 9991-23

E: deutschland@iac-acoustics.com

www.iac-acoustics.com